TAURUS

MAQUINAS

División maquinaria para la industria de la madera

Centro de trabajo 2030 a CNC con cambio de herramientas

TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

Modelo	2030 c/cambio de herramientas automáticos
Area de trabajo	2000*3000*200mm
Mesa de trabajo	Mesa de vacío + ranura en T
Sistema de control	Control VNC con pantalla
Potencia del Husillo principal	Husillo de refrigeración por aire de 12 hp
Velocidad del husillo principal	24000 rpm
Velocidad del eje X	0-60 m/min
Y axis speed	0-60 m/min
Velocidad del eje Z	0-30 m/min
Motor eje x, Y axis moto, Z axis motor	servo motor
Cambiador de herramientas	12 posiciones lineales
Precisión de posicionamiento	±0,05 mm
Sensor de longitud de herramienta	Sí
Motor	Thekmatech Motores paso a paso
Inverter o Variador de Frecuencia	15 hp
Guia	Guía cuadrada lineal de 30x30 mm
Transmisión X Y	Engranajes, cremallera y piñon
Transmisión Z	Tornillo de bolas recirculantes
Bomba de vacio	5,5 hp
Lubricación	Sistema de lubricación automática
Programa	ISO - CAD CAM Type 3
Peso	2200Kg

Centro de trabajo a CNC con 12 cambios automáticos de herramienta

DIVISIÓN MADERERA

WWW.TAURUSMADERA.COM.AR

TAURUS MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

DETALLES

Sistema de control SYNTEC de Taiwán
Volante para operar X, Y, Z

Husillo de refrigeración por aire HQD 11.0 kw
(24.000 RPM)

Mesa de trabajo
Mesa de doble capa con vacío y ranura en T
Seis áreas de vacío controladas
de forma independiente



Cambio Automático de 12 herramientas

Sistema de lubricación automática
Equipado con sistema de lubricación.
Reduce la necesidad de mantenimiento
por parte de los operadores.

DIVISIÓN MADERERA

WWW.TAURUSMADERA.COM.AR

TAURUS MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

DETALLES

Husillo principal
Potente: 9.0kw - 12 Hp
Husillo HQD
máx. RPM: 24000

Servomotor y reductor Taiwán SYNTEC
servomotores de alta calidad para un movimiento preciso de cada eje
- Eje X 1,0 kw-1.3 Hp
- Eje Y 1,0 kw(1.3 Hp)× 2



Bomba aspiradora
Potencia: 5,5kw-(7.5 Hp)
Caudal de aspiración: 160 m³/h
Aire enfriado



Cadena de arrastre de alta calidad utilizada para arrastrar y proteger el cable eléctrico y el tubo de aire durante movimiento del husillo principal en X e Y dirección Mantenga el cable eléctrico y el tubo de aire en orden



Cabina de control
Cuadro eléctrico independiente
Componentes de alta calidad: SCHNEIDER



DIVISIÓN MADERERA

TAURUS MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

GALERÍA





CONDICIONES COMERCIALES GRUPO TAURUS

Moneda	USD
Iva	10,5% (no incluido)
Flete	A cargo del comprador
Viáticos del técnicno para instalación y puesta en marcha	A cargo del comprador
Lugar de entrega	Colón 560, San Fernando, Buenos Aires, Argentina
Validez de oferta	7 días
Forma de pago	Contado o planes de financiación

Nota: Las imágenes son indicativas, las funciones, medidas y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.