



TAURUS

MAQUINAS

DIVISIÓN MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

MOLDURERA REIGNMAC 616 6 EJES

MOLDURERA REIGNMAC 616 - 6 EJES



Modelo	MOLDURERA REIGNMAC 616 - 6 ejes
Ancho de trabajo	Min. 20 - Max. 165 mm
Grosor de trabajo	Min. 8 - Máx. 100 mm
Cantidad de husillos	6
Alimentación	4 Hp
Diámetro de corte (mm)	
-Husillo inferior	Ø 110 - 125
-Segundo husillo inferior	Ø 110 - 160
-Husillo derecho	Ø 110 - 160
-Husillo izquierdo	Ø 110 - 160
-Husillo superior	Ø 110 - 160
-Segundo husillo superior	Ø 110 - 160
Diámetro del husillo	Ø 40
Potencia del husillo inferior	5.5 Hp
Potencia del husillo derecho	5.5 Hp
Potencia del husillo izquierdo	5.5 Hp
Potencia del husillo superior	7.5 Hp
Potencia segundo husillo inferior	5.5 Hp
Potencia segundo husillo superior	5.5 Hp
Velocidad de alimentación	6 - 24 m/min
Diámetro de salida de polvo	Ø 130
Dimensiones	3990 x 1610 x 1700
Peso	3800 Kg

DIVISIÓN MADERERA



GALERÍA



**TABLERO COMPLETO PARA
TODAS LAS FUNCIONES**



**ZAPATA DE GRAN
TAMAÑO**



**ARRASTRE CARDÁNICO Y
MOTORES INDEPENDIENTES**



AVANCE PARA PIEZAS DE CORTE



CUADRO COMPARATIVO DE MOLDURERAS 6 EJES

	MOLDURERA 616	MOLDURERA 620	MOLDURERA 623
ANCHO DE TRABAJO	20 - 165 mm	20 - 200 mm	20 - 230 mm
GROSOR DE TRABAJO	8 - 100 mm	8 - 120 mm	8 - 160 mm
CANTIDAD DE HUSILLOS	6	6	6
PESO	3800 Kg	4000 Kg	4600 Kg
DIMENSIONES	3990 x 1610 x 1700 mm	4150 x 1650 x 1700 mm	4660 x 1720 x 1730 mm

CONDICIONES COMERCIALES GRUPO TAURUS

Moneda	USD
Iva	10,5% (no incluido)
Flete	A cargo del comprador
Viáticos del técnico para instalación y puesta en marcha	A cargo del comprador
Lugar de entrega	Colón 560, San Fernando, Buenos Aires, Argentina
Validez de oferta	7 días
Forma de pago	Contado o planes de financiación

Nota: Las imágenes son indicativas, las funciones, medidas y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DIVISIÓN MADERERA

