



TAURUS

MAQUINAS

DIVISIÓN MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

SECCIONADORA HORIZONTAL OMAC 6232

SECCIONADORA OMAC 6232



Modelo	Seccionadora OMAC 6232
Longitud máxima de corte	3200 mm
Máx. espesor de corte	65 mm
Velocidad de alimentación de corte	13/26m/min
Tamaño de la hoja de la sierra principal	305x4.4x72T
Tamaño de la ranura de la sierra	180x4.2-5.24x55mmx40T
Potencia del motor principal	13 hp
Potencia del motor de puntuación	1 hp
Potencia del motor de alimentación	0,55/0,75 km
Velocidad del carro	6,7/13,4 m/min
Diámetro de la hoja de sierra	305 mm
Diámetro del husillo de la sierra	80 mm
Velocidad de rotación de la principal	4700 rpm
Diámetro del husillo incisor	55 mm
Velocidad de rotación de la sierra incisora	6100rpm
Presión de aire comprimido	0.4-0.6Mpa
Dimensión	5600x2000x1800mm
Peso	2170KG

Retorno automático

A hoja de sierra regresa automáticamente a la posición preestablecida después de cortar diferentes longitudes de las tablas

Rieles de guías duales

construcción de rieles de guía duales de un lado, mejorando la precisión de corte

Velocidad de guía corte

Funciona con diferentes requisitos de tamaño

Mesa de aire flotante



Nota: Las imágenes son indicativas, las funciones, medidas y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONDICIONES COMERCIALES GRUPO TAURUS

Moneda	USD
Iva	10,5% (no incluido)
Flete	A cargo del comprador
Viáticos del técnico para instalación y puesta en marcha	A cargo del comprador
Lugar de entrega	Colón 560, San Fernando, Buenos Aires, Argentina
Validez de oferta	7 días
Forma de pago	Contado o planes de financiación